

ALULEITERN

Alu-Stufenstehtleiter – PASSL

- **DIN EN 131**
- **Bequemes und sicheres Arbeiten** durch 90 mm breite Stufen mit rutsicherer Slide-Stop Riffelung
- **Hohe Stabilität bei geringem Gewicht** durch eine innovative Profilkonstruktion
- **Garantiert hohe Lebensdauer**
- **Ein Höchstmaß an Sicherheit** durch spezielle Kunststofffüße mit Gummisohle
- **GS-geprüft und zugelassen** nach der DGVU Information 208-016 (ehemals BGI 694) für den gewerblichen Einsatz



Tiefe Stufen mit trittsicherer Slide-Stop-Riffelung

ZUBEHÖR Alu-Stufenstehtleiter PASSL	Art.-Nr.	ID-Nr.	VPE/St.
Fußverlängerung PFVU	05101137	051497	1
Transportrollen Stufenstehtleitern PTRST	05105548	056171	1

(Artikel-Beschreibungen siehe Seite 27-33)

Aluleitern-Ersatzfüße

Art.-Nr. Leiter	Typ	Rechts vorne	Rechts hinten	Links vorne	Links hinten
05101008	2 x 3	05101721	05101856	05101856	05101721
05102119	2 x 4	05101721	05101856	05101856	05101721
05101009	2 x 5	05101721	05101856	05101856	05101721
05102120	2 x 6	05101721	05101856	05101856	05101721
05101010	2 x 7	05101721	05101856	05101856	05101721
05101011	2 x 9	05101721	05101856	05101856	05101721

(Artikel-Beschreibungen siehe Seite 41)

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Sprossenanzahl	Länge [m]	Breite unten/oben [m]	Holm (HxB) [mm]	Schrittlänge [m]	Höhe senkrecht [m]	Standhöhe [m]	Arbeitshöhe [m]	Reichhöhe [m]	Gewicht [kg]
05101008	051318	PASSL23	1	2 x 3	0,73	0,43/0,34	84,6x20,2	0,73	0,64	0,21	1,71	2,21	4,7
05102119	051319	PASSL24	1	2 x 4	0,96	0,45/0,34	84,6x20,2	0,92	0,85	0,42	1,92	2,42	6,0
05101009	051320	PASSL25	1	2 x 5	1,19	0,47/0,34	84,6x20,2	1,05	1,07	0,63	2,13	2,63	7,3
05102120	051321	PASSL26	1	2 x 6	1,41	0,5/0,34	84,6x20,2	1,26	1,27	0,84	2,34	2,84	8,6
05101010	052461	PASSL27	1	2 x 7	1,65	0,52/0,34	84,6x20,2	1,42	1,49	1,05	2,55	3,05	10,1
05101011	052462	PASSL29	1	2 x 9	2,11	0,57/0,34	84,6x20,2	1,77	1,91	1,47	2,97	3,47	14,2

Standhöhe = max. zulässige Standhöhe (3. Sprosse von oben), Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50 m, Reichhöhe = Standhöhe + 2,00 m