

ABS-Lock I

Anschlagpunkt Lock I | abnehmbar



Die perfekte Fensterabsturzsicherung: ein Anschlagpunkt, auf Knopfdruck abnehmbar

Das Prinzip hinter unserer Absturzicherung ABS-Lock I+II lautet: Eine Anschlagöse für mehrere Anschlagleinrichtungen. Das System basiert auf 2 Elementen. Der ABS-Lock I ist ein abnehmbarer Anschlagpunkt, der mit einem Knopfdruck eingesetzt und ebenso unkompliziert wieder abgenommen wird. Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, hält er problemlos Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand. Er eignet sich damit bestens zur Fensterabsturzicherung.

Der ABS-Lock II ist die Hülse für den Anschlagpunkt und ein echtes Multitalent. Ob in Holz, Stahl oder Beton, an der Wand, über dem Kopf oder in abgehängten Decken: Der ABS-Lock II kann dank einer großen Auswahl an Zubehör nahezu überall montiert werden. Und weil der Anschlagpunkt abnehmbar ist, stört er die Gebäudeästhetik nicht und ist auch nie im Weg.

Da sie bequem mitgeführt wird, kann die Anschlagöse ABS-Lock I mit unzähligen Aufnahmhülsen genutzt werden. Verwenden Sie **ABS-Lock II-B** für Beton und Holz oder **ABS-Lock II-ST** für Stahluntergründe.

- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- auf Knopfdruck abnehmbar
- Querbügel schützt vor versehentlichem Öffnen
- nutzbar mit ABS-Lock II-B für Beton und Holz
- nutzbar mit ABS-Lock II-ST für Stahl

